

**Article 850820**

## **Cordon RJ45 catégorie 6 F/UTP LSOH snagless jaune - 3 m**



### **Description**

**CORDON PATCH BLINDE CAT 6 F/UTP snagless LSOH cuivre**

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6 Classe E, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 250 MHz, et à des débits jusqu'à 1 Gbps (voire jusqu'à 5 Gbps avec des équipements actifs conformes IEEE 802.3bz).

L'expression F/UTP indique qu'il dispose d'un blindage général pour l'ensemble des 4 paires, par une feuille d'aluminium. Ce type de cordon offre une immunité aux perturbations extérieures assez satisfaisantes.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de ce cordon est LSOH, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, il dégage peu de fumée, aucun halogène et retarde la propagation des flammes.

Ce cordon est conforme avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801, et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6

Fréquence : 250 MHz

Impédance : 100 ohms

Conducteur : cuivre

Blindage : général par feuille d'aluminium

Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Gaine : LSOH conforme EN 60754-2, EN 60332-1-2, EN 61034

Languette de protection de l'ergot de verrouillage

Conditionnement : sachet individuel

Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C

### Caractéristiques principales

Type connectique	Cordon
Signal	Réseau
Type connecteur A	RJ-45
Type connecteur B	RJ-45
Genre connecteur A	Mâle
Genre connecteur B	Mâle
Catégorie câble utilisé	Cat. 6
Catégorie	<input type="radio"/> Cat. 6
Blindage	<input type="radio"/> F/UTP
Longueur (m)	<input type="radio"/> 3
Couleur	<input type="radio"/> Jaune

### Caractéristiques secondaires

LSOH	<input type="radio"/> Oui
Snagless	<input type="radio"/> Oui
Croisé	<input type="radio"/> Non
Conducteur	<input type="radio"/> Cuivre
Norme de câblage	ANSI/EIA/TIA 568 & ISO/IEC 11801